


Przekrój konstrukcyjny
skala 1:15



Uwagi

- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać z pozostałymi opracowaniami graficznymi
- Nie przewidziano regulacji linii skarpy wężozu
- Otwory w płytach JOMB należy wypełnić podsypką cementowo - piaskową 1:4
- Płyty JOMB drogowe podwójnie zbrojone 75x100x12,5 cm
- Pobocza wykonać tylko w miejscach dostępnych nie wychodząc poza granice działki

■ pracownia:	Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych Roboty Inżynieryjne i Budowlane Edward Łacek Zagrody 30, 23-450 Goraj Lub. tel. 693-429-776 fax 84-658-82-02		
■ projekt:	Utworzenie dna i odwodnienie wężowozu lessowego w ciągu drogi gm. nr 108740 L od km 2+600 do km 2+920 w m-ści Wierzychowska Pierwsze		
■ inwestor:	Gmina Modliborzycze ul. Piłsudskiego 63 23-310 Modliborzycze		
■ projektant:	Ewdard Łacek upr. nr LUB/0193/ZOOD/05		
■ sprawdzający:			
■ branża: Drogowa	■ stadium: PB-W	■ skala: 1:15	
■ nazwa rysunku: Przekrój konstrukcyjny na prostej			
■ data: czerwiec 2017 rok	■ nr rysunku: B-002		■ rev.: 0