

ZESTAWIENIE - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY LCK WIERZCHOWISKA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4	5
Wypożyczenie świetlicy				
1	Kalkulacja własna	Biurko - wykonane z płyty laminowanej grubości 18 -20mm, obrzeża wykończone okleiną meblową, zamykana szafka, miejsce na jednostkę centralną komputera, wysuwany blat na klawiaturę na prowadnicach rolkowych	szt.	2,00
2	Kalkulacja własna	Regał -regał z pięcioma szufladami i zamykanymi półkami, wysokość 185 cm, szerokość 59 cm, głębokość 31 cm	szt.	4,00
3	Kalkulacja własna	Szafa ubraniowa z drążkiem i półką, wysokość: 185 cm szerokość: 81 cm głębokość: 52,5 cm	szt.	3,00
4	Kalkulacja własna	Stół składany - wymiary 1600mm x 800mm, stelaż - rura metalowa o średnicy 35 mm malowana proszkowo, blat stołu - płyta melaminowa o grubości 18-20 mm, w około rama z płyty o grubości 18-20mm i szerokości ok. 10cm	szt.	6,00
5	Kalkulacja własna	Krzesełko - metalowa czarna rama, miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, możliwość składowania w stosie, tapicerka C-24	szt.	30,00
6	Kalkulacja własna	Komputer - Procesor klasy Intel Core i5-3450, Częstotliwość [GHz] 3.1, Pamięć podręczna [KB] 6144 Dysk twardy: Pojemność [GB] 1024 + 32, Prędkość 7200, Typ SATA III + SSD Pojemność [GB] 128. Pamięć: Wielkość pamięci [MB] 8192 w dwóch kościach, Rodzaj pamięci DDR3, Ilość banków pamięci 4, Ilość wolnych banków 2, Max. wielkość pamięci [MB] 32768, Taktowanie pamięci [MHz] 1600. Karta Graficzna klasy ATI Radeon 7770 lub lepsza, Ilość pamięci [MB] 2048, Rodzaj pamięci GDDR5, Multimedia: Model karty dźwiękowej ALC3800-CG. Komunikacja: Karta sieciowa LAN [Mbps] 10/100/1000, Karta bezprzewodowa Tak, Bluetooth Tak Dołączany moduł WiFi Tak, Oprogramowanie: System operacyjny Windows 7 Professional (64bit). W zestawie klawiatura i mysz.	kpl	1,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4	5
7	Kalkulacja własna	Monitor LCD/LED min. 23" - z TV, Typ matrycy Matowa, LED, Przekątna ekranu min. 23", Format obrazu 16:9, Nominalna rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD), Rodzaje wyjść / wejść min. - 1x Common interface 1x Component Video 1x DC-in (wejście zasilania) 1x HDMI 1x USB 2.0 1x VGA (D-sub) 1x Wejście antenowe 1x Wejście audio 1x Wejście Euro 1x wyjście słuchawkowe/głośnikowe Głośniki Wbudowane głośniki stereoTuner TV Wbudowany tuner DVB Pilot Tak Typ mocowania VESA, Regulacja OSD Tak	kpl	1,00
8	Kalkulacja własna	MS Office 2010 - wersja BOX, Oryginalny nośnik DVD z oprogramowaniem Microsoft Office 2010 dla użytkowników w polskiej wersji językowej, Licencje, z kluczem aktywacyjnym	szt.	1,00
9	Kalkulacja własna	Projektor - Technologia DLP, Rozdzielczość: Full HD (1.920 x 1.080), Jasność: min. 4.500 ANSI lumenów, Kontrast: min. 3.000:1, Obiektyw F=2.5; f=23.5 - 28.2 mm,	szt.	1,00
10	Kalkulacja własna	Urządzenie wielofunkcyjne - Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne 4-w-1 formatu A4, Szybkość druku: min. 20 str./min dla druku mono i 18 str./min w kolorze, Standardowa pojemność podajników papieru - 250 arkuszy, automatyczny druk dwustronny w standardzie, Obsługa sieci, Gotowość do pracy w sieci bezprzewodowej	szt.	1,00
11	Kalkulacja własna	Aktywna kolumna głośnikowa - Aktywna kolumna dwudrożna o mocy min. 400 W RMS, wbudowana elektroniczna equalizacja, korekcja fazy, kompensacja przesunięcia czasowego, elektroniczne zabezpieczenia głośników, przełączniki filtrów kontur oraz górnoprzepustowego diody sygnalizacji sygnału i przesterowania potencjometr regulacji głośności, symetryczne złącza wejścia i pass thru (XLR) aktywowany przełącznikiem układ timed turn-off wyłączający zasilanie, włączenie kolumny następuje po podaniu sygnału większego od -45dB, wyważone ergonomiczne uchwyty, punkty umożliwiające podwieszenie kolumny, wbudowane gniazdo do statywu,	szt.	2,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4	5
12	Kalkulacja własna	Pokrowiec na kolumnę - Materiał: Kodura 600D Podszewka: Stylonowa impregnowana Pianka: 10mm Usztywniany przód	szt.	2,00
13	Kalkulacja własna	Statywy do kolumn - 2 x aluminiowy statyw kolumnowy i jeden pokrowiec na 2 statywy, Wysokość: 125 cm do 195 cm z regulacją min. co 20 cm z zabezpieczeniem Maksymalny udźwig: 25 kg Średnica: 35 mm	kpl	1,00
14	Kalkulacja własna	Mikser dźwięku z 32-bitowym cyfrowym procesorem efektywnym i equalizerem powinien posiadać: 2 wejścia mono, 2 wejścia mikrofonowo-stereofoniczne, jeden kanał stereofoniczny, ciepła i naturalna 3-punktowa equalizacja , filtr górnoprzepustowy 75 Hz dla 6 wejść mikrofonowych, regulacja czułości we wszystkich kanałach wejściowych, potencjometry panoramy z funkcją stałej głośności, wbudowany 32-bitowy procesor efektywny RM z 16 programami, wbudowany 7-pasmowy equalizer; wysyłka aux, oraz fx; złącza RCA do podłączenia magnetofonu, CD(regulacja siły wejścia), symetryczne wyjścia stereo (jack TRS oraz XLR), wyjście słuchawkowe o dużej głośności, zasilanie phantom, 60mm suwaki, wbudowany port USB.	szt.	1,00
15	Kalkulacja własna	Kolumna aktywna - Aktywna kolumna trójdrożna o mocy min. 1800 W z wbudowaną końcówką mocy klasy D,pracująca w trybie tri-amp, zintegrowana sekcja drivera i głośnika średniotonowego z zoptymalizowanymi falowodami, końcówki mocy LF 1400W, MF 200W, HF 200W, wbudowany 3-punktowy equalizer z parametrycznym środkiem, wbudowany procesor obsługujący korekcję akustyki, kompensację przesunięcia czasowego, kompensację fazową oraz crossover, wbudowany limiter i zabezpieczenie temperaturowe, wejście i wyjście XLR, regulacja poziomu, podział pasma przy 400Hz i 1500Hz, pasmo przenoszenia 38Hz-20kHz, max. SPL 135dB,	szt.	2,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4	5
16	Kalkulacja własna	Pokrowiec na kolumnę aktywną trójdrożną	szt.	2,00
17	Kalkulacja własna	Kolumna aktywna - woofer niskotonowy, zoptymalizowana aktywna elektronika oraz technologia Direct-Radiating, crossover 100 Hz 24dB/oct, wbudowane filtry dostrajające, wbudowana kompensacja fazy dostosowana do kolumn pełnopasmowych, wbudowany limiter i zabezpieczenie temperaturowe Thermal, ciśnienie akustyczne min. 130dB SPL (peak 1 m), pasmo przenoszenia 36 – 145Hz, 2 wejścia XLR, 2 wyjścia pełnopasmowe XLR Full Range, 2 wyjścia po crossoverze XLR, regulacja poziomu, przełącznik fazy, wskaźnik LED Power/Limit oraz Thermal, wyważone ergonomiczne uchwyty, otwór pod statyw,	szt.	2,00
18	Kalkulacja własna	Pokrowiec na kolumnę aktywną - woofer niskotonowy	szt.	2,00
19	Kalkulacja własna	Komoda z pięcioma szufladami i zamykanymi półkami, Wysokość: 74,5 cm, szerokość 117 cm, głębokość 31 cm	szt.	1,00